

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3010i

A3 MUSTAVALKOMONITOIMILAITE

# LUOTETTAVA MUSTAVALKO- MONITOIMILAITE



Uusi KYOCERA TASKalfa 3010i -monitoimilaite vakuuttaa luotettavuudellaan ja helppokäyttöisyydellään. Laitteessa on suurikokoinen värikos-ketunäyttö, jonka avulla kaikkien tulostus-, kopiointi- ja väriskannaus-toimintojen sekä lisävarusteena saatavien faksitoimintojen käyttäminen on helppoa. Laitteen monipuolisten paperinkäsittely- ja viimeistelytoimintojen ansiosta voit mukauttaa sen omiin tarpeisiisi.

- > Jopa 30 A4-mustavalkosivua minuutissa
- > 2 Gt:n RAM-muisti + 160 Gt:n kiintolevy muistia ja tallennusta varten
- > Vakiona verkko- ja mobiilitulostus sekä väriskannaus
- > Lisävarusteena laajennettavat faksitoiminnot: kaksi faksilinjaa, verkkofaksi ja Internet-faksi
- > Lisävarusteena yhtä reittiä käyttävä kaksipuolinen syöttölaite tai kääntävä asiakirjojen syöttölaite
- > Yksilölliset paperinkäsittelyvaihtoehdot, lisävarusteena nitova viimeistelijä ja rei'itysikkö
- > Kattavat turvallisuustoiminnot, valinnainen IC-kortinlukija
- > Pitkäikäisten osien tuottamaa ennennäkemätöntä tehokkuutta



TASKalfa 3010i sisältää erittäin kestäviä komponentteja, jotka takaavat tehokkaan ja luotettavan toiminnan kiireisten toimistojen tarpeisiin. TASKalfa 3010i tarjoaa tehokasta tuottavuutta ja äärimmäistä joustavuutta. Lisäksi laitteen ympäristövaikutukset on pidetty mahdollisimman pieninä.

## YLEISTÄ

**Tekniikka:** KYOCERA Laser Monochrome, HyPAS™ -ratkaisualusta

**Nopeus (sivua minuutissa):** jopa 30/15 kpl A4/A3-sivuja minuutissa

**Tarkkuus:** 600 × 600 dpi, monibittinen tekniikka tulostuslaadulle 9 600 dpi, vastaa × 600 dpi:tä

**Lämpenemisaika virran kytkemisestä:** enintään noin 23 sekuntia

**Ensimmäisen sivun tulostusaika:** enintään noin 3,6 sekuntia

**Suoritin:** Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800 MHz

**Muisti:** 2 Gt:n RAM + 160 Gt:n kiintolevy

**Vakioitännät:** USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT, paikat valinnaiselle tulostuspalvelimelle, valinnaiselle SD-kortille ja valinnaiselle faksijärjestelmälle

**Mitat (L x S x K):** Pääyksikkö: 594 × 738 × 683 mm

Pääyksikkö + lisävarusteena saatava paperinsyöttölaite: 594 × 738 × 1 008 mm

**Paino:** pääyksikkö n. 67 kg

**Virtalähde:** AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

**Virrankulutus:**

Tulostus: 620 W

Valmis-tila: 120 W

Lepotila: nopean palautumisen tila: 9,3 W

Energiansäästötila 1,6 W

**Melutaso (äänenpainetaso ISO 7779 / ISO 9296):**

Tulostus: 48,4 dB(A) LpA

Valmis-tila: 26,3 dB(A) LpA

**Turvallisuusstandardit:** GS, TÜV, CE.

Yksikkö on valmistettu laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardin ISO 14001 mukaan.

RoHS-yhteensopivuuksia

## PAPERINKÄSITTELY

Mainitut paperikapasiteetit perustuvat paperin enimmäispaksuuteen 0,11 mm. Käytä normaaleissa käyttöolosuhteissa KYOCERAn suosittelemaa paperia.

**Syöttökapasiteetti:**

100 arkin monitoimilokero, 45–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3, 2 x 500 arkin yleispaperikasetti, 60–163 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3 enimmäissyöttökapasiteetti lisävarusteiden kanssa: 4 100 kpl A4-arkkeja

**Kaksipuolisen tulostuksen yksikkö:** kaksipuolinen tulostus vakiona tukee kokoja A5R–A3, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Tulostuskapasiteetti:** 250 arkkiä tekstipuoli alaspäin, enimmäistulostuskapasiteetti 3 200 arkkiä

## TULOSTUSTOIMINNOT

**Ohjauskieli:** PRESCRIBE Ite

**Emuloinnit:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), KPDL3 (PostScript 3 -yhteensopiva), PDF-suoratulostus, XPS-suoratulostus

**Käyttöjärjestelmät:** kaikki nykyiset Windows-käyttöjärjestelmät, Mac OS X -versio 10.4 tai uudempi, UNIX LINUX ja tarvittaessa myös muut käyttöjärjestelmät

**Fontit/viivakoodit:** 93 skaalattavaa fonttia (PCL), 136 fonttia (KPDL3), 8 fonttia (Windows Vista), 1 bittikarttafontti ja 45 erilaista yksilulotteista viivakoodia sekä kaksilulotteinen viivakoodi (PDF-417)

**Tulostusominaisuudet:** salattu PDF-suoratulostus, IPP-tulostus, sähköposti tulostus, WSD-tulostus, suojattu tulostus SSL:n kautta, IPsec, SNMPv3, pikakopio, tarkista ja odota, yksityinen tulostus, töiden tallennus ja töiden hallinta

## KOPIOINTITOIMINNOT

**Alkuperäisen enimmäiskoko:** A3

**Yhtäjaksoinen kopiointi:** 1–999

**Zoomausalue:** 25–400 % 1%:n välein

**Esiasetetut suurennusarvot:** 5 pienennystä / 5 suurennusta

**Digitaaliset ominaisuudet:** skannaus kerran, tulosta monta -ominaisuus, sähköinen lajittelu, kaksi yhteen- ja neljä yhteen -toiminnot, kuvan toisto, sivunumerointi, kansitila, vihkokopiointi, kopiointin keskeytys, tulostus lomake-pohjalle, leimaustoiminto ja tyhjän sivun ohitustoiminto

**Valotus-tila:** automaattinen, manuaalinen: 7 tai 13 valhetta

**Kuvan säädöt:** teksti + valokuva, teksti, valokuva, kartta

## SKANNAUSTOIMINNOT

**Toiminnot:** Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Network TWAIN, WSD-skannaus

**Suurin skannausnopeus:** (A4, 300 dpi, kaksipuolinen skannaus DP-772-laitteella) 160 mustavalkoista kuvaa minuutissa, 80 värillistä kuvaa minuutissa

**Skannaustarkkuus:** 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 harmaasävyä)

**Suurin skannauskoko:** A3

**Alkuperäisen tunnistus:** teksti, valokuva, teksti + valokuva, optimointi tekstintunnistusta varten

**Verkkoprotokolla:** TCP/IP

**Tiedostotyypit:** PDF (high compression PDF), hakukelpoinen PDF (valinnainen), TIFF, JPEG, XPS

## FAKSI-TOIMINNOT (VALINNAISET)

**Yhteensopivuuksia:** ITU-T Super G3

**Modeemin nopeus:** enint. 33,6 kb/s

**Lähetysnopeus:** enint. 3 sekuntia (JBIG)

**Faksin tarkkuus:**

tavallinen 200 × 100 dpi,

tarkka 200 × 200 dpi,

erittäin tarkka 200 × 400 dpi,

ultratarkka 400 × 400 dpi

**Alkuperäisen enimmäiskoko:** A3

**Pakkausmenetelmä:** JBIG, MMR, MR, MH

**Muisti:** vakio 12 Mt, enint. 128 Mt

**Ominaisuudet:** valinnainen Internet-faksi, verkkofaksi, kääntö lähetettäessä ja vastaanotettaessa, kaksipuolisen faksin vastaanotto, vastaanotto muistiin, postilaatikko, etähallinta, kaksi faksilinjaa

## KULUTUSTARVIKKEET

**Väriainepakkaus TK-7105:** väriaineen yhtäjaksoinen keskimääräinen riittoisuus 20 000 sivua A4-paperille,

6 prosentin peitto

**Nidontakasetti:** SH-10 asiakirjan viimeistelijälle DF-770 SH-12 mallille DF-791

## LISÄLAITTEET

**Faksijärjestelmä (W) B**

**Internet-faksipakkaus (A)**

**Skannerin laajennuspakkaus (A):** skannaus hakukelpoiseen PDF-muotoon (upotettu OCR)

**Paperinkäsittely**

**Asiakirjojen syöttölaite DP-770 (B):** (kääntävä), 100 arkkiä, 45–160 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–120 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A5R–A3

**Asiakirjojen syöttölaite DP-772:** (kaksipuolinen skannaus yhtä reittiä pitkin) 175 arkkiä, 35–220 g/m<sup>2</sup> (yksipuolinen), 50–220 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A6R–A3

**DP-773:** (kääntävä), 50 arkkiä, 45–160 g/m<sup>2</sup>

(yksipuolinen), 50–120 g/m<sup>2</sup> (kaksipuolinen), A5R–A3

**Paperinsyöttölaite PF-791:** 2 x 500 arkkiä, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**Paperinsyöttölaite PF-810:** 3 000 arkkiä, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A4, B5, kirje

**Asiakirjalokero DT-730 (B)**

**Asiakirjan viimeistelijä DF-791\* + AK-740:**

päälokero: enint. 3 000 A4-arkkiä; enint. 60–256 g/m<sup>2</sup>; alalokero: enint. 200 arkkiä; enint. B5R–A3; nitoo jopa 65 A4-arkkiä tai 30 A3-arkkiä kolmesta kohdasta, B5–A3

**Asiakirjan viimeistelijä DF-770 (D)\* + AK-740:**

1 000 kpl A4-arkkeja, 60–256 g/m<sup>2</sup>, B5E–A3, nitoo jopa 50 kpl A4-arkkeja tai 30 kpl A3-arkkeja kolmesta kohdasta \* Siirtoyksikkö AK-740 tarvitaan asiakirjan viimeistelijälle

**Rei'itysyksikkö PH-7C/PH-7D asiakirjan viimeistelijälle DF-791/DF-770 (D):** 2 reikää / 4 reikää / ruotsalainen rei'itys, 60–256 g/m<sup>2</sup>, A5R–A3

**Postilaatikon lajittelija MT-730 (B) asiakirjan viimeistelijälle DF-791:** 7 lokeroa x 100 kpl A4-arkkeja, 50 kpl A3-/B4-arkkeja, 60–163 g/m<sup>2</sup>

**Faksimuisti**

**MM-16-128:** valinnainen faksimuisti (128 Mt)

**Suojaus**

**Tietoturvapaketti (E):** ISO 15408

(yleiset kriteerit), turvataso EAL3

**Tulostettujen asiakirjojen suojauspakkaus (B)**

**USB IC -kortinlukija ja kortinlukijan pidike (E)**

**UG-33:** ThinPrint support

**UG-34:** Emulointi (IBM Preprinter / EPSON LQ-850/Diablo 630)

**Lisäliitäntä**

**IB-50:** Gigabit-Ethernet board 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

**IB-51:** Langaton verkkoliitäntä

**Kopiokansi (E):**

**CB-810** puinen kaappi

**CB-811** metallinen kaappi

